

# SillyCoat Datenblatt für Verteilerkasten-Maße

(keine Bestellung)



## SEITENTIEFE DES KASTENS

Messen Sie bitte die **tiefste** Stelle des Kastens.  
In der Regel sollte das die Deckeltiefe sein (*ohne Griff*).

Tragen Sie bitte hier die Maße ein:

\_\_\_\_\_ cm



## DECKELWÖLBUNG

Messen Sie mit dem Bandmass von der hinteren Deckelkante (Punkt wo es senkrecht nach unten geht) und der vorderen Deckelkante (Punkt wo es senkrecht nach unten geht).

Tragen Sie bitte hier die Maße ein:

\_\_\_\_\_ cm



## KASTENBREITE

Messen Sie bitte die **breiteste** Stelle des Kastens. In der Regel sollte das die Deckelbreite sein.

Tragen Sie bitte hier die Maße ein:

\_\_\_\_\_ cm



## KASTENHÖHE OHNE SOCKEL

Messen Sie bitte die **längste** Stelle des Kastens. Hierfür legen Sie das Bandmass von der Deckelkante **über vorstehende Griffe** oder sonstige hervorstehende Teile bis zum Kastenende. (*Nicht Sockel*)

Tragen Sie bitte hier die Maße ein:

\_\_\_\_\_ cm



## SOCKELHÖHE

Messen Sie die Höhe aller Kanten des Sockels vom Boden bis Sockelende.

Tragen Sie bitte hier die Maße ein:

links hinten \_\_\_\_\_ cm

links vorne \_\_\_\_\_ cm

rechts hinten \_\_\_\_\_ cm

rechts vorne \_\_\_\_\_ cm

Firma

Ansprechpartner

Telefonnummer

Plz / Ort

E-Mail-Adresse

Standort Kasten

Plz / Ort

Strasse / Ecke

Bemerkung

SillyCoat soll über Kasten **und Sockel** montiert werden.

Ja  Nein

SillyCoat soll **inklusive Gestell** über den Kasten montiert werden.

Ja  Nein

Damit Ihre SillyCoat Schutz- und Werbehülle perfekt passt, benötigen wir die exakten Maße Ihres Verteilerkastens.

Hierfür nehmen Sie am besten ein Bandmass, da mit einem Bandmass auch Wölbungen oder Unebenheiten erfasst werden, die durch hervorstehende Schlösser, Griffe, Dächer usw. verursacht werden.

Bitte erfassen Sie den Sockel und den Kasten getrennt.

### **Wichtig!**

*Falsche Maßangaben führen zu Fehlproduktion der SillyCoat Haube und gehen zu Lasten des Bestellers bei einer Auftragsvergabe.*

Datum

Unterschrift